

Bomba autocebante 2.0 HP

Bomba autocebante con motor de 2.0 HP. Succión y descarga de 2



Código

AC2ME200

Marca

EVANS

Categoría

Agrícola

Característica Especial

Más ligera, portátil y compacta

INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans
Potencia del Motor	2.00 HP
Voltaje	(127 / 220) V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	(21 / 11.3) A
Protección termica	Si

BOMBA

Tipo de Bomba	Equipo de Riego
Flujo Optimo	270.00 LPM
Altura Optima	14.00 m
Paso de solidos	0.38 pulg
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de succion	2.00 pulg
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Semi-abierto
Material del cuerpo	Hierro fundido
Material del impulsor	Hierro fundido
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	40 C

INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
Certificación	NINGUNA



Usos

Transferencia de agua con paso de sólidos en suspensión.
Ideal para drenado de zangas, desagüe de inundaciones, transferencia total de agua.
Sistemas integrales de irrigación.
Práctica para maniobras de construcción.

Beneficios

De bajo mantenimiento.
Diseño práctico y funcional.
Durable por su material de hierro fundido.




Bomba autocebante 2.0 HP

Bomba autocebante con motor de 2.0 HP. Succión y descarga de 2



Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	47.00 X 22.00 X 28.00 cm
Peso	27.00 kg

Código	AC2ME200
Marca	EVANS
Categoría	Agrícola
Característica Especial	Más ligera, portátil y compacta



Usos	Transferencia de agua con paso de sólidos en suspensión. Ideal para drenado de zangas, desagüe de inundaciones, transferencia total de agua. Sistemas integrales de irrigación. Práctica para maniobras de construcción.
Beneficios	De bajo mantenimiento. Diseño práctico y funcional. Durable por su material de hierro fundido.

