

Controlador automático sin cable

Automatiza el funcionamiento de tu bomba para presurizar sin necesidad de hidroneumático.





INFORMACION COMERCIAL

Voltaje	110-220 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	12 A

BOMBA

Flujo Optimo	60.00 LPM
Altura Optima	28.00 m
Diametro de succion	1.00 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Material del cuerpo	Policarbonato
Temperatura Maxima del Agua	55 C

INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	21.00 X 10.00 X 11.00 cm
Peso	0.50 kg

Código

CONTROL-PRESS

Marca

EVANS

Categoría

Accesorios

Característica Especial

Puede proteger bombas de pozo profundo y de superficie contra corrida en seco.



Usos

- Presuriza tu casa a bajo costo sin ocupar mucho espacio.
- Opera en posición horizontal o vertical.
- Protege a las bombas de pozo profundo contra corrida en seco sin electrodos.

Beneficios

- Auto-reset después de activar alarma de corrida en seco.
- Substituye presostato, válvula check, manómetro y válvula de cinco vías.
- Ajuste de presión 14 a 100 PSI.
- Conexiones de 1" NPT macho.
- Doble voltaje 110/220V



PARTES DEL CONTROL-PRESS

