

Compresor 2 etapas 5HP 300L

Compresor de aire lubricado 2 etapas 5 HP motor eléctrico con tanque de 300L 175PSI



Código

E230ME0500-300

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Categoría especial

Estacionario



INFORMACION COMERCIAL

Potencia	5.00 HP
Velocidad	1750 RPM
Tipo	Eléctrico
Marca	Evans
Fases	Trifásico
Voltaje	220/440 V

CENTRO DE COMPRESION

Unidades	1
Etapas	2
Cilindros	2
Código de unidad	CE230
Aceite unidad	RC-X3000
Capacidad de aceite unidad	1.53 L
Primer cambio de aceite unidad	25/50 Horas .
Cambios posteriores de aceite unidad	1500 Horas .
Potencia mecanica unidad	7.50 HP
Desplazamiento	23.00 pcm

CARACTERISTICAS

Tipo de compresor	Reciprocante
Presion máxima	175 PSI
Caudal a 90 PSI	18.30 pcm
Caudal a 150 PSI	16.00 pcm
Tanque de almacenamiento	300.00 L

Usos

Ideal para aplicaciones industriales en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña.

Beneficios

Unidad de compresión en hierro gris para incrementar vida útil, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Confiable y estable en su operación por pistones. Este artículo incluye el compresor, el arrancador se vende por separado.



Compresor 2 etapas 5HP 300L

Compresor de aire lubricado 2 etapas 5 HP motor eléctrico con tanque de 300L 175PSI



Posición del tanque	Horizontal
Ciclo del trabajo	70%-30% (Trabajo-descanso)
Vida útil unidad	10000 h
Acoplamiento	Por bandas
Guarda	Metálica
Presentación	Estacionario

ACCESORIOS

Arrancador	AMPDW5G (No incluido)
------------	-----------------------

INFORMACION ADICIONAL

Garantía de ensamble	12 Meses
Garantía del tanque	12 Meses
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	122.00 X 72.00 X 155.00 cm
Peso	262.00 Kg

Código

E230ME0500-300

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Categoría especial

Estacionario



Usos

Ideal para aplicaciones industriales en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña.

Beneficios

Unidad de compresión en hierro gris para incrementar vida útil, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Confiable y estable en su operación por pistones. Este artículo incluye el compresor, el arrancador se vende por separado.



Compresor 2 etapas 5HP 300L

Compresor de aire lubricado 2 etapas 5 HP motor eléctrico con tanque de 300L 175PSI



Código

E230ME0500-300

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Categoría especial

Estacionario



VÁLVULA
DE DRENADO



10 000
Horas de vida

Usos

Ideal para aplicaciones industriales en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña.

Beneficios

Unidad de compresión en hierro gris para incrementar vida útil, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Confiable y estable en su operación por pistones. Este artículo incluye el compresor, el arrancador se vende por separado.

