

Compresor 2 etapas 5HP 300L

Compresor de aire lubricado 2 etapas 5 HP motor eléctrico con tanque de 300L 175PSI



INFORMACION COMERCIAL

Potencia	5.00 HP
Velocidad	1750 RPM
Tipo	Eléctrico
Marca	Evans
Fases	Trifásico
Voltaje	220/440 V

CENTRO DE COMPRESION

Unidades	1
Etapas	2
Cilindros	2
Código de unidad	CE230
Aceite unidad	RC-X3000
Capacidad de aceite unidad	1.53 L
Primer cambio de aceite unidad	25/50 Horas .
Cambios posteriores de aceite unidad	1500 Horas .
Potencia mecanica unidad	7.50 HP
Desplazamiento	23.00 pcm

CARACTERISTICAS

Tipo de compresor	Reciprocante
Presion máxima	175 PSI
Caudal a 90 PSI	18.30 pcm
Caudal a 150 PSI	16.00 pcm
Tanque de almacenamiento	300.00 L

Código

E230ME0500-300V

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Categoría especial

Estacionario

INCLUYE GUARDA PARA EL MOTOR



Usos

Ideal para aplicaciones industriales en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña.

Beneficios

Unidad de compresión en hierro gris para incrementar vida útil, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Confiable y estable en su operación por pistones. Este artículo incluye el compresor, el arrancador se vende por separado.



Compresor 2 etapas 5HP 300L

Compresor de aire lubricado 2 etapas 5 HP motor eléctrico con tanque de 300L 175PSI



Posición del tanque	Vertical
Ciclo del trabajo	70%-30% (Trabajo-descanso)
Vida útil unidad	10000 h
Acoplamiento	Por bandas
Guarda	Metálica
Presentación	Estacionario

ACCESORIOS

Arrancador	AMPDW5G (No incluido)
------------	-----------------------

INFORMACION ADICIONAL

Garantía de ensamble	12 Meses
Garantía del tanque	12 Meses
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	91.50 X 66.00 X 170.00 cm
Peso	248.00 Kg

Código

E230ME0500-300V

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Categoría especial

Estacionario

INCLUYE GUARDA PARA EL MOTOR



Usos

Ideal para aplicaciones industriales en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña.

Beneficios

Unidad de compresión en hierro gris para incrementar vida útil, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Confiable y estable en su operación por pistones. Este artículo incluye el compresor, el arrancador se vende por separado.



Compresor 2 etapas 5HP 300L

Compresor de aire lubricado 2 etapas 5 HP motor eléctrico con tanque de 300L 175PSI



Código

E230ME0500-300V

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Categoría especial

Estacionario

INCLUYE GUARDA PARA EL MOTOR



Usos

Ideal para aplicaciones industriales en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña.

Beneficios

Unidad de compresión en hierro gris para incrementar vida útil, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Confiable y estable en su operación por pistones. Este artículo incluye el compresor, el arrancador se vende por separado.

