

Controlador Inteligente

Automatiza el funcionamiento de tu bomba para presurizar sin necesidad de hidroneumático.



INFORMACION COMERCIAL

Voltaje	110/220 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	30 A

BOMBA

Flujo Máximo	60.00 LPM
Presión Máxima	100.00 m
Flujo Optimo	30.00 LPM
Altura Optima	35.00 m
Diametro de succion	1.00 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Material del cuerpo	Policarbonato
Temperatura Maxima del Agua	80 C

INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 año
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	19.70 X 18.00 X 9.20 cm
Peso	1.50 kg

Código

READY-PRESS

Marca

EVANS

Categoría

Accesorios

Característica Especial

Identificar la presión máxima de la bomba y ajusta la presión de arranque.



Usos

- Para bombas monofásicas de 110 V y 220 V.
- Conexiones eléctricas seguras y aisladas para trabajo en la intemperie.
- Protecciones contra corrida en seco sin uso de electroneveles.
- Presión máxima 145 PSI.

Beneficios

- Ahorra dinero, tiempo y esfuerzo al instalar tu sistema de presión.
- Conexiones de 1" NPT macho.
- Opera en posición horizontal o vertical.
- Manómetro para visualizar la presión de trabajo del equipo.
- IP65



Controlador Inteligente

Automatiza el funcionamiento de tu bomba para presurizar sin necesidad de hidroneumático.



Código

READY-PRESS

Marca

EVANS

Categoría

Accesorios

Característica Especial

Identificar la presión máxima de la bomba y ajusta la presión de arranque.

Cuenta con Manómetro para monitorear y calibrar la presión del agua.



Usos

- Para bombas monofásicas de 110 V y 220 V.
- Conexiones eléctricas seguras y aisladas para trabajo en la intemperie.
- Protecciones contra corrida en seco sin uso de electronevales.
- Presión máxima 145 PSI.

Beneficios

- Ahorra dinero, tiempo y esfuerzo al instalar tu sistema de presión.
- Conexiones de 1" NPT macho.
- Opera en posición horizontal o vertical.
- Manómetro para visualizar la presión de trabajo del equipo.
- IP65

