

# SPM .75HP

Bomba sumergible de cisterna de.75 Hp para el llenado de tinacos.



Código

SPM1ME075

Marca

EVANS

Categoría

Cisterna

Característica Especial

Eficiente y Silenciosa



Usos

Ideal para instalaciones con tinacos a grandes elevaciones.

Beneficios

Trabajo intermitente. Sistema silencioso. Alta eficiencia energética.

INFORMACION COMERCIAL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tipo de Motor      | Eléctrico  |
| Marca del motor    | Evans      |
| Potencia del Motor | 0.75 HP    |
| Voltaje            | 115V V     |
| Fases del motor    | Monofásica |
| Protección termica | Si         |
| Longitud de cable  | 5 m        |

BOMBA

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo de Bomba               | Residencial                 |
| Flujo Optimo                | 45.00 LPM                   |
| Altura Optima               | 25.00 m                     |
| Numero de etapas            | 3 etapas                    |
| Diametro de descarga        | 1.00 pulg                   |
| Tipo de impulsor            | Cerrado                     |
| Material del cuerpo         | Acero Inoxidable / Plastico |
| Material del impulsor       | Policarbonato               |
| Material del sello mecanico | Alumina de ceramica/Carbon  |
| Temperatura Maxima del Agua | 40 C                        |
| Incluye                     | 5m de cable                 |

INFORMACION ADICIONAL

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Garantia                                   | 1 año                    |
| Certificacion                              | NOM/ANCE                 |
| Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto) | 16.00 X 22.00 X 39.00 cm |



# SPM .75HP

Bomba sumergible de cisterna de.75 Hp para el llenado de tinacos.



Peso 7.10 kg

Código

SPM1ME075

Marca

EVANS

Categoría

Cisterna

Característica Especial

Eficiente y Silenciosa



Usos

Ideal para instalaciones con tinacos a grandes elevaciones.

Beneficios

Trabajo intermitente. Sistema silencioso. Alta eficiencia energética.

