

Bomba acero inox. 45GPM 3Hp

Bomba multietapas trifásica doble voltaje, 45GPM, motor 3Hp y descarga 1.5"NPT.



Código

SSXH45ME0300

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Característica Especial

Eficiente, Silenciosa y doble voltaje

INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans®
Potencia del Motor	3.00 HP
Voltaje	220 - 440 V
Fases del motor	Trifásico
Corriente	8.5 / 4.3 A
Protección termica	Si

BOMBA

Tipo de Bomba	Multi Etapas
Flujo Máximo	316.00 LPM
Presión Máxima	66.00 m
Flujo Optimo	175.00 LPM
Altura Optima	36.00 m
Numero de etapas	3 etapas
Diametro de succion	1.50 pulg
Diametro de descarga	1.50 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Acero Inoxidable
Material del impulsor	Acero Inoxidable
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o Vitón®.
Temperatura Maxima del Agua	100 C

INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
----------	-------



Usos

- Ideal para sistemas de presión constante.
- Ideal para instalaciones con hidroneumáticos.
- Ideal para potabilizadoras de agua.

Beneficios

- Trabajo intermitente.
- Sistema extra silencioso.
- Alta eficiencia energética/hidráulica.
- Construcción 100% acero inoxidable.

Bomba acero inox. 45GPM 3Hp

Bomba multietapas trifásica doble voltaje, 45GPM, motor 3Hp y descarga 1.5"NPT.



Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	50.00 X 24.00 X 31.00 cm
Peso	21.00 kg

Código

SSXH45ME0300

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Característica Especial

Eficiente, Silenciosa y doble voltaje



Usos

- Ideal para sistemas de presión constante.
- Ideal para instalaciones con hidroneumáticos.
- Ideal para potabilizadoras de agua.

Beneficios

- Trabajo intermitente.
- Sistema extra silencioso.
- Alta eficiencia energética/hidráulica.
- Construcción 100% acero inoxidable.

