

# Bomba Para Lodos 3hp

Bomba para solidos de max 2.25", trifásica 220V, 4 Polos, 8 m cable, impulsor de vórtice.



## Código

SV3ME0300G

## Marca

EVANS

## Categoría

Achique

## Característica Especial

Fabricadas con los componentes de la mas alta resistencia



EL CODO DE DESPLAZAMIENTO RDSV3 SE VENDE POR SEPARADO

## INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans
Potencia del Motor	3.00 HP
Voltaje	220 V
Fases del motor	3
Corriente	11 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	8 m

## BOMBA

Tipo de Bomba	Sumergible
Flujo Optimo	540.00 LPM
Altura Optima	8.00 m
Paso de solidos	2.25 pulg
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de descarga	3.00 pulg
Tipo de impulsor	Vórtice
Material del cuerpo	Hierro Gris
Material del impulsor	Hierro Dúctil
Material del sello mecanico	Carbón, Cerámica y Carburo al Silicio
Temperatura Maxima del Agua	40° C
Incluye	8 m de cable, garantía Evans, listado de centros de servicio, manual de propietario

## INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
----------	-------

## Usos

Ideales para plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, desagüe de estacionamientos subterráneos.

## Beneficios

Contamos con codo de deslizamiento para facilitar la instalación y extracción de la bomba (se vende por separado). La mas eficiente y duradera de su categoría.



# Bomba Para Lodos 3hp

Bomba para solidos de max 2.25", trifásica 220V, 4 Polos, 8 m cable, impulsor de vórtice.



Dimensiones del empaque (Largo\*Ancho\*Alto) 45.00 X 30.00 X 66.00 cm  
Peso 71.00 kg

Código

SV3ME0300G

Marca

EVANS

Categoría

Achique

Característica Especial

Fabricadas con los componentes de la mas alta resistencia



EL CODO DE DESPLAZAMIENTO RDSV3 SE VENDE POR SEPARADO

Usos

Ideales para plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, desagüe de estacionamientos subterráneos.

Beneficios

Contamos con codo de deslizamiento para facilitar la instalación y extracción de la bomba (se vende por separado). La mas eficiente y duradera de su categoría.

