

Bomba de acero inox. 8GPM 3/4Hp

Bomba multietapas monofásica de 8GPM con motor de 3/4Hp a doble voltaje.



INFORMACION COMERCIAL

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans®
Potencia del Motor	0.75 HP
RPM DEL MOTOR	3450.00 RPM
Voltaje	110 / 220 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	7.6 / 3.8 A
Protección termica	Si

BOMBA

Tipo de Bomba	Multi Etapas
Flujo Máximo	65.00 LPM
Presión Máxima	55.00 m
Flujo Optimo	30.00 LPM
Altura Optima	40.00 m
Numero de etapas	4 etapas
Diametro de succion	1.00 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Acero Inoxidable
Material del impulsor	Acero Inoxidable
Material del sello mecanico	Cerámica, acero inoxidable y Viton
Temperatura Maxima del Agua	100 C
Incluye	• Manual de propietario. • Póliza de garantía.

Código

SXH08ME075

Marca

EVANS

Categoría

Residencial

Característica Especial

La mejor eficiencia hidráulica en su categoría con un menor consumo energético.



Usos

- Ideal para sistemas de presión constante.
- Ideal para instalaciones con hidroneumáticos.
- Ideal para potabilizadoras de agua.
- Excelente opción para usos de refrigeración y calefacción en procesos industriales.

Beneficios

- Trabajo intermitente.
- Sistema extra silencioso.
- Alta eficiencia energética/hidráulica.
- Construcción de la unidad de bombeo 100% acero inoxidable.
- Empaques y sello mecánico en Viton para soportar temperaturas de -20 a +100 °C.

Bomba de acero inox. 8GPM 3/4Hp

Bomba multietapas monofásica de 8GPM con motor de 3/4Hp a doble voltaje.



INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 año
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	39.00 X 19.00 X 25.50 cm
Peso	11.50 kg

Código

SXH08ME075

Marca

EVANS

Categoría

Residencial

Característica Especial

La mejor eficiencia hidráulica en su categoría con un menor consumo energético.



Usos

- Ideal para sistemas de presión constante.
- Ideal para instalaciones con hidroneumáticos.
- Ideal para potabilizadoras de agua.
- Excelente opción para usos de refrigeración y calefacción en procesos industriales.

Beneficios

- Trabajo intermitente.
- Sistema extra silencioso.
- Alta eficiencia energética/hidráulica.
- Construcción de la unidad de bombeo 100% acero inoxidable.
- Empaques y sello mecánico en Viton para soportar temperaturas de -20 a +100 °C.

Curva de Rendimiento

