



MOTOR

Máxima corriente de soldado	160.00 A
Corriente de soldado 100% ciclo de trabajo	80.00 A
Corriente de soldado 60% ciclo de trabajo	160.00 A
Rango de voltaje/Voltaje CD	(24.8 - 70) V
Rango de amperaje/Capacidad CD	(80 - 160) A
Espesor mínimo de material a soldar	18.00 Calibre
Espesor máximo de material a soldar	1/4 Calibre
Máximo electrodo 6013	5/32
Máximo electrodo 7018	5/32
Portabilidad	PORTABLE

GENERADOR

Voltaje de salida	120.00 V
Amperaje de salida	15.00 A
Alternador	2 kVA
Frecuencia	60.00 Hz
Fases	Monofásico
Tipo de contactos	5-20R DUPLEX

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía del ensamble	12 meses
Dimensiones de empaque (Largo*Ancho*Alto)	48.50 X 40.00 X 51.00 cm
Peso	29.00 kg

Código

W180MG0750TH

Marca del Motor

Thunder®

Potencia del Motor

7.50 HP

Desplazamiento

225.00 cc

Encendido

Manual /retractil

Tiempos del motor

4.00 Tiempos

Tipo de cabeza

Con valvulas a la cabeza (OHV)

Cilindros

1.00

Velocidad del motor

3600.00 RPM

Carburador

1GARGANTA

Capacidad del tanque de combustible

10.00 L

Aceite recomendado

SAE-30 (Vendido por separado código AMG-SAE30-L)

Capacidad de aceite

0.60 L

Vida útil al 80% de potencia

1500.00 horas

Sensor de bajo nivel de aceite

Incluido

Tiempo de operación al 50% de la carga

6.00 horas



DIMENSIONES DE PRODUCTO

(48.50 x 51 x 40) cm
(Largo x Alto x Ancho)



Código

W180MG0750TH

Marca del Motor

Thunder®

Potencia del Motor

7.50 HP

Desplazamiento

225.00 cc

Encendido

Manual /retractil

Tiempos del motor

4.00 Tiempos

Tipo de cabeza

Con valvulas a la cabeza (OHV)

Cilindros

1.00

Velocidad del motor

3600.00 RPM

Carburador

1GARGANTA

Capacidad del tanque de combustible

10.00 L

Aceite recomendado

SAE-30 (Vendido por separado código AMG-SAE30-L)

Capacidad de aceite

0.60 L

Vida útil al 80% de potencia

1500.00 horas

Sensor de bajo nivel de aceite

Incluido

Tiempo de operación al 50% de la carga

6.00 horas