



MOTOR

Máxima corriente de soldado	230.00 A
Corriente de soldado 100% ciclo de trabajo	80.00 A
Corriente de soldado 60% ciclo de trabajo	230.00 A
Rango de voltaje/Voltaje CD	(25.6 - 72) V
Rango de amperaje/Capacidad CD	(80 - 230) A
Espesor mínimo de material a soldar	18.00 Calibre
Espesor máximo de material a soldar	1/4 Calibre
Máximo electrodo 6013	5/32
Máximo electrodo 7018	5/32
Portabilidad	PORTABLE

GENERADOR

Voltaje de salida	120.00 V
Amperaje de salida	20.83 A
Alternador	3 kVA
Frecuencia	60.00 Hz
Fases	Monofásico
Tipo de contactos	5-20R DUPLEX / L5-30R

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía del ensamble	12 meses
Dimensiones de empaque (Largo*Ancho*Alto)	55.00 X 55.00 X 61.00 cm
Peso	61.50 kg

Código

W300MG1600TH

Marca del Motor

Thunder®

Potencia del Motor

16.00 HP

Desplazamiento

420.00 cc

Encendido

Manual /retractil

Tiempos del motor

4.00 Tiempos

Tipo de cabeza

Con valvulas a la cabeza (OHV)

Cilindros

1.00

Velocidad del motor

3600.00 RPM

Carburador

1GARGANTA

Capacidad del tanque de combustible

12.00 L

Aceite recomendado

SAE-30 (Vendido por separado código AMG-SAE30-L)

Capacidad de aceite

1.10 L

Vida útil al 80% de potencia

1500.00 horas

Sensor de bajo nivel de aceite

Incluido

Tiempo de operación al 50% de la carga

6.00 horas



DIMENSIONES DE PRODUCTO

(53 x 52 x 55.5) cm
(Largo x Ancho x Alto)



Código

W300MG1600TH

Marca del Motor

Thunder®

Potencia del Motor

16.00 HP

Desplazamiento

420.00 cc

Encendido

Manual /retractil

Tiempos del motor

4.00 Tiempos

Tipo de cabeza

Con valvulas a la cabeza (OHV)

Cilindros

1.00

Velocidad del motor

3600.00 RPM

Carburador

1GARGANTA

Capacidad del tanque de combustible

12.00 L

Aceite recomendado

SAE-30 (Vendido por separado código AMG-SAE30-L)

Capacidad de aceite

1.10 L

Vida útil al 80% de potencia

1500.00 horas

Sensor de bajo nivel de aceite

Incluido

Tiempo de operación al 50% de la carga

6.00 horas