



Flotador controlador de nivel para motobombas,
con 2m de cable. Soporta 16 A a 127 V



MODELO

ABRNK2C

CARACTERISTICA ESPECIAL

100 % Hermético, con 7 sellos

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



MOTOR

Voltaje	127 / 220 V
Fases del motor	1
Corriente	16 A
Longitud de cable	2 m

BOMBA

Material del cuerpo	PLASTICO
Temperatura Maxima del Agua	40 C
Incluye	Diagrama de instalación

INFORMACION ADICIONAL

Dimensiones	3.20 X 5.20 X 1.70 cm
Garantía	1 año
Certificación	NOM / ANCE
Peso neto	0.15 kg

USOS

Para el control automático del paro y arranque de la bomba.
Uso residencial tanto para tinacos como para cisternas.

BENEFICIOS

Fácil de instalar.
Larga vida.





Flotador controlador de nivel para motobombas,
con 2m de cable. Soporta 16 A a 127 V



MODELO

ABRNK2C

CARACTERISTICA ESPECIAL

100 % Hermético, con 7 sellos

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

Para el control automático del paro y arranque de la bomba.
Uso residencial tanto para tinacos como para cisternas.

BENEFICIOS

Fácil de instalar.
Larga vida.

